



## PEUGEOT 405 (1988-1992)

Brzdové potrubí ocelové dvouplášťové s povrchovou úpravou PVF, s koncovkami na vozidla Peugeot 405

### Všechny modely bez ABS bez regulátoru brzdné síly zadní bubnové brzdy

přední levá		A-0700-A		90,-Kč
přední pravá		A-0650-A		90,-Kč
centrální přední		A-0980-A		110,-Kč
centrální přední		A-1060-E		110,-Kč
centrální zadní		A-2420-A		195,-Kč
centrální zadní		B5-2420-E		195,-Kč
zadní levá		A-1420-A		135,-Kč
zadní pravá		A-0420-B5		75,-Kč
vnější zadní levá		A-0450-A		75,-Kč
vnější zadní pravá		A-0450-A		75,-Kč
z brzdového válce		A-0480-A		75,-Kč
z brzdového válce		A-0980-A		110,-Kč

### Všechny modely bez ABS bez regulátoru brzdné síly zadní kotoučové brzdy

přední levá		A-0700-A		90,-Kč
přední pravá		A-0650-A		90,-Kč
centrální přední		A-0980-A		110,-Kč
centrální přední		A-1060-E		110,-Kč
centrální zadní		A-2420-A		195,-Kč
centrální zadní		B5-2420-E		195,-Kč
zadní levá		A-1400-A		135,-Kč
zadní pravá		A-0420-B5		75,-Kč
vnější zadní levá		A-0200-A		60,-Kč
vnější zadní pravá		A-0200-A		60,-Kč
z brzdového válce		A-0480-A		75,-Kč
z brzdového válce		A-0980-A		110,-Kč

Minimální poloměr ohybu:  $r = 15 \text{ mm}$  ( $D = 30 \text{ mm}$ ) pro trubku  $\varnothing 4,75 \text{ mm}$



## PEUGEOT 405 (1988-1992)

Brzdové potrubí ocelové dvouplášťové s povrchovou úpravou PVF, s koncovkami na vozidla Peugeot 405

### Všechny modely bez ABS s regulátorem brzdné síly

přední levá		A-0700-A			90,-Kč
přední pravá		A-0650-A			90,-Kč
centrální přední		A-0980-A			110,-Kč
centrální přední		A-1060-E			110,-Kč
centrální zadní		A-3320-A			250,-Kč
centrální zadní		A-3650-E			270,-Kč
zadní levá		A-0420-B5			75,-Kč
zadní pravá		A-0420-B5			75,-Kč
z brzdového válce		A-0480-A			75,-Kč
z brzdového válce		A-0980-A			110,-Kč

### Všechny modely s ABS

přední levá		A-0500-A			80,-Kč
přední pravá		A-1060-A			110,-Kč
centrální přední		A-1500-A			140,-Kč
centrální přední		A-1500-E			140,-Kč
centrální zadní		A-2450-A			195,-Kč
centrální zadní		B5-2500-E			200,-Kč
zadní levá		A-1150-A			120,-Kč
zadní pravá		A-0400-B5			75,-Kč
vnější zadní levá		A-0200-A			60,-Kč
vnější zadní pravá		A-0200-A			60,-Kč
z brzdového válce	k ABS	A-0820-E	přední propojení		100,-Kč
z brzdového válce	k ABS	A-0760-B5	zadní propojení		95,-Kč

Minimální poloměr ohybu: r = 15 mm (D= 30 mm) pro trubku ø 4,75 mm